



ΣΦΥΡΗΛΑΤΟ

ΓΥΑΛΙΣΤΕΡΟ ΒΕΡΝΙΚΟΧΡΩΜΑ ΜΕ ΣΦΥΡΗΛΑΤΗ ΥΦΗ

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ειδικό χρώμα βιομηχανικής χρήσης για προστασία και διακόσμηση μεταλλικών επιφανειών, ηλεκτρικών συσκευών μηχανημάτων κλπ. Δίνει σφυρήλατη επιφάνεια με πολύ καλό διακοσμητικό αποτέλεσμα ενώ συγχρόνως καλύπτει τις ατέλειες της προς βαφή επιφάνειας. Έχει εξαιρετική πρόσφυση σε επιφάνειες από χάλυβα, αλουμίνιο, γαλβανιζέ. Στεγνώνει πολύ γρήγορα και παρουσιάζει πολύ καλές μηχανικές αντοχές

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Εμφάνιση** : Ημι-γυαλιστερό.
- Ειδικό βάρος** : 0,97-1,01 Kg/lit.
- Απόδοση** : 8-10 m²/lit ανά στρώση.
- Αραίωση** : Έτοιμο προς χρήση. Αν απαιτείται αραίωση έως 4% σε όγκο με το διαλυτικό No1 της VECHRO.
- Κατηγορία VOC** : «Ειδικά επιχρίσματα ενός συστατικού. Αντιδιαβρωτικό φινίρισμα». Τύπος Δ. Οριακή τιμή VOC = 500 gr/lit. Μέγιστη περιεκτικότητα VOC προϊόντος έτοιμο προς χρήση= 495 gr/lit. Πληροί τις απαιτήσεις της Νομοθεσίας και μετά το έτος 2011. VOC ή ΠΟΕ: οργανικές πτητικές ενώσεις με σημείο βρασμού < 250°C.
- Στέγνωμα** : Στεγνό στην αφή σε 10-15 λεπτά, ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες και την απόχρωση.
- Επαναβαφή** : Τουλάχιστον 6-8 ώρες από την εφαρμογή και σκλήρυνση της πρώτης στρώσης.
- Αποχρώσεις** : Μαύρο & έτοιμες αποχρώσεις χρωματολογίου.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ : 750 ml & 2,5lt.

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΒΑΦΗΣ: Πιστόλι.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

Η επιφάνεια πρέπει να καθαριστεί από σκόνες, λίπη, λάδια, ξεφλουδισμένα παλαιά χρώματα, σαθρά κομμάτια κ.λ.π. Πριν την εφαρμογή συνιστάται καλό γυαλοχαρτάρισμα και καλός καθαρισμός από τις σκόνες. Για επιπλέον αντισκωριακή προστασία σε μεταλλικές επιφάνειες συνιστάται αστάρωμα με 1 στρώση αντισκωριακό OXIDOL. Σε επιφάνειες από αλουμίνιο ή γαλβανιζέ συνιστάται αστάρωμα με 1 στρώση WASH PRIMER.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Εφαρμόζουμε μία ή δύο στρώσεις ΣΦΥΡΗΛΑΤΟ για καλύτερο αποτέλεσμα στην κατάλληλη αραίωση.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

Κατά την διάρκεια της εργασίας διατηρείτε τα εργαλεία «υγρά» μέσα στο δοχείο ή στη σκάφη με το χρώμα. Στραγγίξτε καλά το χρώμα από τα εργαλεία πίσω στο κουτί και καθαρίστε τα με διαλυτικό No1 της VECHRO και σαπουνάδα.

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Θερμοκρασία του χώρου 8–30°C και σχετική υγρασία χαμηλότερη από 80%. Αντίξοες συνθήκες κατά την εφαρμογή μπορούν να αλλοιώσουν τις τελικές ιδιότητες του χρώματος.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Μετά την εφαρμογή κλείστε καλά το δοχείο ώστε να διατηρηθεί σε καλή κατάσταση για μελλοντική χρήση. Αποθηκεύστε σε περιβάλλον δροσερό. Προστατεύστε το υλικό από την έκθεση στον ήλιο.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ

- Μακριά από παιδιά.
- Σε περίπτωση κατάποσης ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε το δοχείο ή την ετικέτα.
- Μην αναπνέετε εκνεφώματα.
- Να χρησιμοποιείται μόνο σε καλά αεριζόμενο χώρο.
- Μην αδειάζετε το περιεχόμενο στην αποχέτευση.
- Φορέστε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία και γάντια.

ΦΡΑΣΕΙΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

- Επιβλαβές όταν εισπνέεται και σε επαφή με το δέρμα.
- Ερεθίζει το δέρμα.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ*

- ΠΟΛΥ ΕΥΦΛΕΚΤΟ
- ΕΠΙΒΛΑΒΕΣ

***Περισσότερες πληροφορίες στα Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας (MSDS) των προϊόντων**