



## SMALTOLUX WHITE SPIRIT

### ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ ΒΕΡΝΙΚΟΧΡΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΠΙΝΕΛΟ-ΡΟΛΟ

#### ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Το WHITE SPIRIT smaltolux είναι μίγμα παραφινών, κυκλοπαραφινών και αρωματικών υδρογονανθράκων με σημείο βρασμού μεταξύ 160 και 200°C. Είναι διαυγές υγρό, χημικά σταθερό με χαρακτηριστική οσμή και δεν έχει διαβρωτικές ιδιότητες.

#### ΦΥΣΙΚΕΣ –ΧΗΜΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

<b>Περιοχή απόσταξης IBP DP</b>	ASTM D1078	<sup>0</sup> C <sup>0</sup> C	160 200
<b>Πυκνότητα 15°C</b>	ASTM D1298	kg/lt	0.75-0.79
<b>Σημείο ανάφλεξης Abel PMCC</b>	IP 1070 ASTM D93	<sup>0</sup> C	38 -
<b>Σημείο ανιλίνης</b>	ASTM D611	<sup>0</sup> C	55
<b>Χρώμα</b>	ASTM D156	Saybolt scale	+30
<b>Δείκτης διάθλασης 20°C</b>	ASTM D1218		1.434
<b>Ιξώδες 25°C</b>	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	1.08
<b>Ρυθμός εξάτμισης (nBuAc=1.0)</b>	ASTM D3539		0.10
<b>Δείκτης Βρωμίου</b>	ASTM D1492	mgBr/100g	150
<b>Βενζόλιο</b>	GC	mg/kg	<100
<b>Συνολικά αρωματικά</b>	ASTM D1319	% vol	17.5
<b>Συνολικά θειικά</b>	ASTM D3120	mg/kg	<5

**ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ** : 375ml, 750ml, 4lt, 16lt ή άλλη κατόπιν συνεννόησης.

**ΕΦΑΡΜΟΓΗ**

Διαλυτικό βερνικιών και βερνικοχρωμάτων για πινέλο ή ρολό.

Διαλυτικό για στεγνωτικά χρωμάτων.

Για καθαρισμό μετάλλων.

**ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ**

- Μακριά από παιδιά.

**ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ\***

➤ **ΕΠΙΒΛΑΒΕΣ**

➤ **ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ**

\*Περισσότερες πληροφορίες στα Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας (MSDS) των προϊόντων.

**ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ** .